



ATELIER^{DES}
MATIÈRES
B I A R R I T Z

RESINE CONCENTREE D'ACCROCHAGE

UNIKACCROCHE

Propriétés :

Unikacbroche est une résine en dispersion aqueuse à base de silice destinée d'améliorer l'accrochage des enduits **unikofloor** sur des surfaces très lisses.

Unikacbroche s'applique sur tous les supports intérieurs tels que le béton, plaque de plâtre, carrelage, plâtre, terre cuite alu ..

De plus, grâce à sa structure siliceuse, **Unikacbroche** permet d'améliorer considérablement l'adhérence des différentes colles

Mise en oeuvre :

Unikacbroche s'applique au rouleau ou à la brosse carrée en une couches mince. L'épaisseur de revêtement final devra être 0.2 mm minimum.

Consommation : 100 à 150 gr par m² environ en fonction du support.

Séchage : Attendre 4 heures avant de poser votre revêtement. Il doit être sec au toucher.

Température du support et d'application : 20 °C

IMPORTANT :

Il ne doit pas être appliqué sur un support où il risque de geler dans les 24 heures

Le nettoyage du matériel doit être effectué à l'eau avant séchage.

Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit (janvier 2008)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.